



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 校服记号笔

委托单位: 上海余璋实业有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	上海余璋实业有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区涞亭南路125号虹桥自贸城A栋509		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	校服记号笔	商标	吴竹Kuretake
	样品数量	10	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2023年07月25日	样品参数	/	
检测依据	QB/T 2777-2015 《记号笔》			
检验结论	合格			
样品图片	 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2023年08月03日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 审核人: 报编制人: 

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0803-23

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观	/	表面光洁, 无擦伤、裂纹等缺陷; 整笔应无明显歪斜; 零部件装配应平服、牢固; 标志应字迹清晰; 笔头或尾部应无渗漏墨水现象	符合	合格
初写性能	/	100mm 内应出墨正常	符合	合格
书写性能	/	线迹应流畅, 无明显变淡、断线现象	符合	合格
抗漏性	kPa	≤ -10	-12.1	合格
笔头滑缩力	N	≥ 5.9	6.3	合格
笔头强度	N	≥ 4.9	5.9	合格
干燥性	/	$\leq 1\text{min}$, 应无墨迹	符合	合格
附着性	/	载荷 4.9N, 线迹不应被擦除	符合	合格
间歇书写	/	$\geq 5\text{h}$, 100mm 内出墨正常	符合	合格
耐水性	/	$\geq 1\text{h}$, 线迹应保持可见	符合	合格
耐光性	/	$\geq 24\text{h}$, 线迹应保持可见	符合	合格
耐温性	/	$(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ 、1h, 应出墨正常, 无渗漏墨水现象	符合	合格
耐冲击性	/	1m 高度水平跌落, 书写应出墨正常, 零部件无开裂、变形、脱落	符合	合格
笔套拉力	N	4.9~39.2	21.5	合格
铅	mg/kg	≤ 60	符合	合格
汞		≤ 90	符合	合格
铬		≤ 60	符合	合格
镉		≤ 75	符合	合格
锑		≤ 60	符合	合格
砷		≤ 25	符合	合格
钡		≤ 1000	符合	合格
硒		≤ 500	符合	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0803-23

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com