



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 环扣三折自动伞

委托单位: 南京题品进出口贸易有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	南京题品进出口贸易有限公司		
	委托单位地址	南京市江宁区东山街道中水路18号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	环扣三折自动伞	商标	爱斐菰
	样品数量	1	样品颜色	/
	货号	AFL-H32310	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年09月14日	样品规格	/
检测依据		GB/T 23147-2018		
检验结论		合格		
样品图片		 		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 审核人: 报编制人: 

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0920-173

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观	/	外观清洁无污渍, 锈迹	符合	合格
缝制	/	伞面接缝不应脱落, 露边, 不得有跳针, 断线等缺陷	符合	合格
	针	其针距密度为5cm内不少于15	18	合格
伞面	根	伞面不应有破洞, 纺织面料不应有跳纱且同一段经线和纬线总和不得 ≤ 4	0	合格
	/	试验后不应断裂, 破损	符合	
规格尺寸偏差	mm	± 8	0.2	合格
产品完整性	/	产品应完整, 不允许零部件缺落, 脱落	符合	合格
中盘稳定性	/	开伞后中盘与缓冲簧(圈)定位可靠, 手感不窜动	符合	合格
使用安全	/	在使用过程中可接触的部位不应有伤害人体的锐角, 快口, 毛刺, 铁丝有不得外露	符合	合格
开关性能	/	开伞关伞灵活轻便	符合	合格
开关伞力	N	$70 \geq F \geq 10$	53.0	合格
无故障连续开关次数	/	开关400次, 不应发生铆钉脱落, 夹码, 夹子移位, 串盘丝断裂, 松散, 伞盘缺损, 弹簧失灵, 伞骨折断, 接缝脱落, 缝眼脱线, 柄移位, 镀涂层剥落现象	符合	合格
防雨性能	/	试验后, 伞杆不淌水, 伞面内不得有滴水与明显的雾状漏水现象。不具备防水性能的须在产品上明示	符合	合格
染色牢度(耐水色牢度)	变色	≥ 3	4	合格
	沾色	≥ 3	4	
伞骨	伞骨弹性	应符合GB/T 23147-2008/5.15.1的要求	符合	合格
	伞骨抗风强度	试验后, 伞骨允许翻顶, 但不应有影响正常使用的损坏	符合	
伞面防紫外线	/	UPF > 40	> 50	合格(50+)
	%	T (UVA) AV < 5	0.04	合格
		T (UVB) AV < 5	0.35	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0920-173

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com