



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 气化炉

委托单位： 宜昌市焱途电子商务有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
标识标志	/	应符合 GB/T 3325-2017 的要求	符合	合格
外观质量	管材	应无裂缝、跌缝, 外露管口端面应封闭	符合	合格
	焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊接处表面波纹应均匀	符合	合格
	冲压件	应无脱层、裂缝	符合	合格
	铆接件	铆接应牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印	符合	合格
	皱纹或波纹	圆管和扁线管弯曲处户型应圆滑一致	符合	合格
	喷涂层	涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合	合格
	电镀层	表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、气泡针孔、裂纹、花斑和划痕	符合	合格
硬度	/	$\geq H$	符合	合格
冲击强度	/	试验后, 应无剥落、裂纹、皱纹	符合	合格
耐腐蚀性	/	100h 内, 应无气泡产生	符合	合格
	/	100h 内, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象	符合	合格
可溶性铅	mg/kg	≤ 90	<1	合格
可溶性铬		≤ 75	<1	合格
可溶性镉		≤ 60	<1	合格
可溶性汞		≤ 60	<1	合格
可溶性钡		≤ 1000	<10	合格
可溶性硒		≤ 500	<10	合格
可溶性砷		≤ 25	<1	合格
可溶性锑		≤ 60	<1	合格

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
强度和耐久度	/	零部件应无断裂或豁裂	符合	合格	
		无严重影响使用功能的磨损或变形	符合	合格	
		用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动	符合	合格	
		连接部位应无松动	符合	合格	
		活动部件开关应灵活	符合	合格	
		家具五金件应无明显变形损坏	符合	合格	
附着力	级	≥2	2	合格	
光泽度	/	50~85	66.9	合格	
粗糙度 (Ra)	um	≤1.25	0.80	合格	
抗盐雾	/	试验后, 锈点不超过 5 点	1	合格	
稳定性	/	试验后应无倾翻现象	符合	合格	
甲醛释放量	mg/L	≤1.5	0.1	合格	
阻燃性	级	≥2	2	合格	
卫生要求	mg/dm ²	铅 ((以 Pb 计))	≤0.01	未检出	符合
		铬 (以 Cr 计)	≤0.4	未检出	符合
		镍 (以 Ni 计)	≤0.1	未检出	符合
		镉 (以 Cd 计)	≤0.005	未检出	符合
		砷 (以 As 计)	≤0.008	未检出	符合

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号：YZJC23X1010-373

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com