



检测报告



产品名称: 紧急喷淋器

委 托 单 位: 南京伟亦辰实验设备有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

 从京班格式





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第1页共3页

报告编号: YZJC23X1218-247

the state of			- 107.3		
委托单位	南京伟亦辰实验设备有限公司				
委托单位地址	江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路268号				
生产单位	南京伟亦辰实验设备有限公司				
生产单位地址	江苏省南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路268号				
样品名称	紧急喷淋器	商标	伟亦辰		
样品数量	1123	样品等级	/		
货号	1	产品等级	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/		
到样日期	2023年12月11日	样品规格	/		
检测依据	GB/T 38144.1-2019				
检验结论	合格	37			
样品图片		提供機械	签 有		
 补充说明	委托检验仅对来样负责,不承担连带责任		-100 D		

批准人:

审核人: 3 場

报编制人: 李雪晴

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第2页共3页

测试结果:

			-011	
检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
一般要求	/	当应急喷淋器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时,连接部位不得有可见泄漏	符合	合格
控制阀门	/	阀门一经打开,除使用者有意关闭的情况之外,应始终保持开启状态,阀门应耐腐蚀,便于操作。并可以在1s的时间内完全打开	符合	合格
		控制阀门所使用的材料不得污染冲洗液	符合	合格
冲淋部位最大耐压值	MPa	≥18	20	合格
洗眼部位最大耐压值	MPa	≥24	27	合格

报告结束

术服。

报告编号: YZJC23X1218-247

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第3页共3页

注意事项:

- 1. 报告无"检验报告章"或检验单位公章无效。
- 2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
- 3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4. 报告涂改无效。
- 5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
- 6. 委托检测仅对来样负责。

至有限公司.

报告编号: YZJC23X1218-247

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。