



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 保温壶

委托单位: 武汉苏泊尔炊具有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	武汉苏泊尔炊具有限公司		
	委托单位地址	武汉市汉阳区金色一路8号		
	生产单位	武汉苏泊尔炊具有限公司		
	生产单位地址	武汉市汉阳区金色一路8号		
	样品名称	保温壶	商标	苏泊尔
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	KCV15BF50	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年08月13日	样品规格	/
检测依据		GB/T 29606-20 13 、GB 4806. 1-2016 、GB 4806. 11-2016 、GB 4806. 7-2023 、GB 4806. 9-2023		
检验结论		合格		
样品图片		 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年08月19日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观	/	涂漆、电镀及其他涂饰的表面处理良好, 外表面无严重影响美观及妨碍使用的缺陷	符合	合格
容量	mL	标称 $\pm 5\%$	0.5%	合格
使用性能	/	整体稳定, 确保使用安全	符合	合格
		灌水时水不能渗入瓶胆与外壳之间, 附着在瓶胆外侧及外壳内面	符合	合格
		活动部件动作应平滑灵动, 确保运作功能正常	符合	合格
		配件表面要光滑, 不能有毛刺等缺陷	符合	合格
保温效能	h	≥ 6	符合	合格
瓶塞气味及瓶内热水异味	/	无明显异味	符合	合格
耐冲击性	/	试验后, 瓶胆无异常	符合	合格
电镀层	级	镀层光泽良好, 中性盐雾试验连续喷雾24h, 不低于6	6	合格
垫圈耐热水性	/	不发粘, 外观无明显变化	符合	合格
倾倒试验	/	试验后不倾倒	符合	合格
出水机构耐水性	/	动作无异常, 且无自然溢水现象	符合	合格
橡胶制件耐热水性	/	试验后, 橡胶制件不应发粘, 外观无明显变形	符合	合格
密封性	/	试验后, 产品应无热水渗漏	符合	合格
表面印刷文字和图案附着力	/	试验后, 印刷文字和图案均无脱落	符合	合格
密封用盖旋合强度	/	试验后, 盖不滑牙	符合	合格

测试结果:

检测项目	单位	技术要求		检测结果	结论
金属材料有害物质限量	mg/dm ²	铅 (Pb) ≤0. 01		未检出	合格
		铬 (Cr) ≤0. 4		未检出	合格
		镍 (Ni) ≤0. 1		未检出	合格
		镉 (Cd) ≤0. 005		未检出	合格
		砷 (As) ≤0. 008		未检出	合格
橡胶有害物质限量	mg/L	蒸发残渣	蒸馏水 ≤30	<1	合格
			4%乙酸 ≤2000	<1	合格
			20%乙醇 ≤40	<1	合格
		高锰酸钾消耗量 ≤40		<1	合格
		锌 (Zn) ≤1		未检出	合格
		重金属 ≤20		未检出	合格
塑料有害物质限量	mg/L	蒸发残渣	4%乙酸 ≤30	未检出	合格
			正乙烷 ≤30	未检出	合格
		高锰酸钾消耗量 ≤10		未检出	合格
		重金属 ≤1. 0		未检出	合格

报告结束

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。