



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 智能运维网管平台
委托单位： 南京智屯达科技有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	南京智屯达科技有限公司		
	委托单位地址	南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园B2栋8楼		
	生产单位	南京智屯达科技有限公司		
	生产单位地址	南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园B2栋8楼		
	样品名称	智能运维网管平台	商标	智屯达
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年02月20日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		检验的软件产品为委托单位设计、研发和管理,委托单位对检验的软件产品研发、升级和维护全程自主可控,检验合格。		
样品照片		 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年02月28日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责,不承担连带责任		

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检测项目		规格要求	检测结果	结论
部署环境	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 (国防版) V10	符合	合格
	数据库	达梦数据库DM8	符合	合格
	中间件	宝兰德V11.0	符合	合格
	服务器	飞腾FT-2000+/64G内存/12TB硬盘	符合	合格
操作环境	操作系统	银河麒麟桌面操作系统 (国防版) V10	符合	合格
	操作终端	飞腾腾锐D2000/8G内存/256G固态硬盘/显存2G独立显卡/24寸液晶显示器	符合	合格
	浏览器	奇安信可信浏览器先锋版6.0.127.222-1	符合	合格
软件功能项	架构	系统采用B/S架构,能够对以下模块进行统一管理。并可通过标准接口协议配置,快速接入第三方系统和设备	符合	合格
	态势展示	展示基础设施监控设备统计、通信设备统计、端口统计、设备拓扑结构、告警记录、机房巡检记录等平台运行情况;可从首页进入各模块进行查看、维护、管理。	符合	合格
	数字配线	以图形化的方式显示E1时隙交叉连接状态并查看E1端口状态,远程配置2M信道交叉调度,进行2M信道LOS、AIS、CRC4告警、误码在线监测和离线误码测试功能,监测过程中不影响业务传输,2M端口可远程断开和环回操作,可实时掌握在用/非在用的2M数量和占比。	符合	合格
	音频配线	以图形化的方式显示查看音频时隙交叉连接和音频端口状态,所有接入系统的内线侧和外线侧接口可通过远程配置一对一任意交叉跳接,可探测远端自动电话机在位状态,将结果呈现在该平台,可实时监测自动电话机话机摘机、挂机、振铃话务状态,提供电话外线电缆维护常用电压、绝缘电阻、环路电阻等测试等功能,识别线缆常见故障,提供内线电缆维护常用拨号音检测等功能,可检测中继侧馈电电压、频率、电平指标,可实时掌控在用/非在用的电话数量和占比。	符合	合格
	光纤配线	可对ODF资源信息进行采集、导入、导出,对ODF数量、使用端口数量及端口使用率进行数据统计,对ODF端口进行定位,并监测其状态。	符合	合格

第 3 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0228-346

检测项目	规格要求	检测结果	结论
软件功能项	动力环境监控 可实时监测查看机房温湿度、机房漏水情况、烟雾、各类电源设备（含UPS、开关电源、交流配电柜、直流列头柜等）运行参数、状态及告警，查看历史记录，可对空调温度进行监测及远程温度调节、开关机和工作模式设置，可在网管界面直观显示机房内传感器、空调、电源设备等报警状态和参数（电压、电流等），可进行门限设置，当温湿度、开关电源、交流配电柜、直流列头柜、UPS等设备监测运行参数指标超限时，或检测到漏水和烟雾时，可以声光或软件等报警方式通知，可以拓扑图的形式呈现配电柜、开关电源、UPS、切换柜、列头柜、智能PDU等动力设备连接关系。	符合	合格
	光缆在线监测 以GIS为基础图形化呈现位置坐标、距离、盘纤长度等光缆点位信息，可在GIS地图上查看点位维修记录，可上传3张以上点位标识照片，具有周期轮询测试、单次测试、故障触发测试多种测试功能，可对每一根光纤单独设定测试计划，通过单点位或多点位批量录入光缆路由信息，可对每条光缆长度、事件类型、插入损耗、回拨损耗、衰减等进行统计，对当前测试曲线与多条历史曲线进行对比分析。	符合	合格
	资产管理 对设备资产数据上报、注册、绑定、物理位置定位，对设备非法上下架告警，以二维或三维方式呈现机房的机柜位置、机架设备U位位置信息，可对机房设备、机柜快速定位并实时监测机柜内设备在位状态、机柜内部温湿度，可通过关键字对设备进行查询和定位。	符合	合格
	值班管理 进行值班计划、值班日志、预检维护管理，可批量导入导出日志记录，可按日、周、月等周期对机房动力环境、光缆监测、数字配线、音频配线等功能生成统计报表。	符合	合格
	系统性能 图形展示、数据查询响应时间 $\leq 4s$ ，同时在线数量 ≥ 10 个，支持设备、告警等数据导入导出，支持数据库快速备份恢复。	符合	合格

报告结束

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。