



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 花式冰刀鞋

委托单位： 东莞市子阳运动科技有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观		/	同双鞋应端正、对称、平整、洁净,标志齐全清晰,各部位无缺陷;织物面同一部位色泽一致;缝线整齐、顺直,针码均匀;无跳线、断线、开线及缝线越轨;革面同一部位色泽、厚度、花纹一致,无裂面割伤,无明显起皱;塑面相同部位色泽一致,无划伤、凹凸、损伤;刀面无锈斑、崩刃、卷刃;金属刀托表面平整光滑,不应有缺口、裂纹、锈蚀;塑托无裂纹、凹陷和明显的接痕;鞋底内衬铺垫均匀,鞋垫、鞋底不应有鼓包;鞋与冰刀结合牢固,紧固件无松动	符合	合格
金属刀托厚度		mm	≥ 0.75	0.82	合格
尺寸差	高度差	mm	≤ 2.0	0.1	合格
	宽度差		≤ 2.0	0.1	合格
	长度差		≤ 2.0	0.3	合格
侧面直线度	全长范围	mm	≤ 0.15	0.10	合格
	150mm 长度范围		≤ 0.15	0.11	合格
冰刀长度差		/	± 1	0.6	合格
刀刃硬度		HRC	70~80	73	合格
刀刃厚度		mm	1.1~1.3	符合	合格
刀前板前端距鞋底前端距		mm	≤ 5	3.8	合格
低温冲击		/	冲击试验后,各部件均不得出现断裂现象	符合	合格
高温试验		/	试验后无变形、变色、龟裂	符合	合格
冰刀鞋与冰刀的紧固抗压力		N	≥ 2000	24500	合格
外表面粗糙度		um	$\leq Ra1.6$	符合	合格



第 3 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X1118-152

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
抗压变形量	mm	≤ 0.20	0.15	合格
抗弯变形量	mm	≤ 0.10	0.05	合格
焊接抗拉力	N	≥ 5000	5200	合格
主要镀铬件耐腐蚀性	级	不低于 6	6	合格
剥离强度	N/cm	≥ 90	95	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X1118-152

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com