



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: LED接收卡

委托单位: 维康(山东)智能科技股份有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)

|         |        |                                                                                                                                                       |      |      |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 客户及样品信息 | 委托单位   | 维康(山东)智能科技股份有限公司                                                                                                                                      |      |      |
|         | 委托单位地址 | 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路4568号联东U谷10号楼10A                                                                                                                      |      |      |
|         | 生产单位   | 维康(山东)智能科技股份有限公司                                                                                                                                      |      |      |
|         | 生产单位地址 | 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路4568号联东U谷10号楼10A                                                                                                                      |      |      |
|         | 样品名称   | LED接收卡                                                                                                                                                | 商标   | 维康国际 |
|         | 样品数量   | 1                                                                                                                                                     | 样品等级 | /    |
|         | 规格型号   | PK3000-N7516                                                                                                                                          | 产品等级 | /    |
| 检验类别    |        | 委托检测                                                                                                                                                  | 样品状态 | /    |
| 到样日期    |        | 2024年03月05日                                                                                                                                           | 样品参数 | /    |
| 检测依据    |        | 技术白皮书                                                                                                                                                 |      |      |
| 检验结论    |        | 合格                                                                                                                                                    |      |      |
| 样品图片    |        |  <div>英准检测技术有限公司<br/>(检验专用章)<br/>签发日期: 2024年03月12日<br/>检验专用章</div> |      |      |
| 补充说明    |        | 委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任                                                                                                                                   |      |      |

批准人: 审核人: 报编制人: 

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0312-197

测试结果:

| 检测项目      | 技术要求                                                                                                         | 检验结果 | 单项判定 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 组成        | 单卡最大带载512×384像素,最多支持32组RGB并行数据。采用16个标准的HUB75接口,具有高稳定性和高可靠性,适用于多种环境的搭建                                        | 符合   | 合格   |
| 显示屏       | 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面                                                                     | 符合   | 合格   |
| 显示        | 支持逐点亮度校正配合对应校正软件,对每个灯点的亮度进行校正,使整屏的亮度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质                                                        | 符合   | 合格   |
| 亮度调节      | 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节,快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线,调节过程中即时生效,简单易用                                                  | 符合   | 合格   |
| 显示设置      | 支持显示效果设置功能,在软件端进行配置,可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题                                                                    | 符合   | 合格   |
| 3D功能      | 3D功能配合支持3D功能的独立主控,在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能,并设置3D参数,使画面显示3D效果                                                   | 符合   | 合格   |
| Gamma调节   | RGB独立Gamma调节配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本调试软件,通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节,有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题,使画面更加真实 | 符合   | 合格   |
| Mapping功能 | Mapping功能在调试软件上启用Mapping功能后,目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息,可以清晰获取接收卡的位置和走线方式                                             | 符合   | 合格   |
| 温度和电压     | 温度和电压监测可以监测自身的温度和电压,无需其他外设,在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压                                                             | 符合   | 合格   |
| 高灰功能      | 支持低亮高灰功能,可在软件端设置调整低灰均匀性,低灰优化,耦合优化,余辉控制,灰度等级等功能                                                               | 符合   | 合格   |
| 误码监测      | 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量,记录错误包数,协助排除网络通讯隐患                                                                | 符合   | 合格   |
| 程序回读      | 固件程序回读对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地                                                                              | 符合   | 合格   |
| 参数回读      | 配置参数回读在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地                                                                              | 符合   | 合格   |
| 可靠性       | 环路备份通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中,当其中一条线路出现故障时,另一条线路会即时工作,保证显示屏正常工作                                         | 符合   | 合格   |
| 双程序备份     | 接收卡出厂时保存了两份应用程序,以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题                                                                         | 符合   | 合格   |

\*\*\*报告结束\*\*\*

地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0312-197

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

