



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：普通马桶
委托单位：潮州市扬瓷卫浴有限公司
检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	潮州市扬瓷卫浴有限公司		
	委托单位地址	潮州市潮安区古巷镇枫洋四村新下园16号厂房		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	普通马桶	商标	途陶
	样品数量	1	样品等级	/
	型号规格	1120	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2025年01月21日		样品参数	/
检测依据	GB 6952-2015			
检验结论	合格			
样品图片	 			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
材质	/	/	陶瓷	合格
外观质量	/	应符合GB 6952-2015/5.1	符合	合格
色差、光泽	/	应无明显色差及光泽色差	符合	合格
盖板	/	操作面板的标识应简单易懂,操作部位清晰、明了,手感良好;外表面应光滑,无划痕、裂缝、损伤等;人体接触部位不应有凸角、针状凸起等	符合	合格
尺寸差异	%	± 3	0.5	合格
厚度	mm	≥ 6	6.2	合格
水封深度	mm	≥ 50	> 50	合格
存水弯最小通径	/	应能通过直径为41mm的固体球	符合	合格
吸水率	%	≤ 0.5	0.3	合格
抗裂性	/	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂	符合	合格
耐荷重	/	耐荷重试验后,应无变形、无任何可见结构破损	符合	合格
耐日用化学药品试验	/	试验后,表面应无明显损伤	符合	合格
耐热老化性能	/	塑料件表面应无开裂、龟裂、明显变形等现象	符合	合格
耐腐蚀性能	级	≥ 9	9	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0206-131

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com