



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：探照灯

委托单位：台州凯弗瑞贸易有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	台州凯弗瑞贸易有限公司		
	委托单位地址	浙江省台州市仙居县泰和中路1号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	探照灯	商标	Cavalry
	样品数量	1	样品颜色	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2025年03月07日	样品规格	/
检测依据		GB 7000.204-2008		
检验结论		合格		
样品图片		 英准检测技术服务(检验专用章) 签发日期: 2025年03月14日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 审核人: 报编制人: 

测试结果:

检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定
灯具通用要求	标记	/	GB 7000.1-2015/5	符合	合格
	结构		GB 7000.1-2015/6	符合	合格
	爬电距离和电气间隙		GB 7000.1-2015/7	符合	合格
	接地规定		GB 7000.1-2015/8	符合	合格
	接线端子		GB 7000.1-2015/9	符合	合格
	外部和内部接线		GB 7000.1-2015/10	符合	合格
	防触电保护		GB 7000.1-2015/11	符合	合格
	耐久性试验和热试验		GB 7000.1-2015/12	符合	合格
	防尘和防水		IP20	符合	合格
	绝缘电阻和电气强度		GB 7000.1-2015/14	符合	合格
	耐热、耐火和耐起痕		GB 7000.1-2015/15	符合	合格
	机械强度		应具有足够的机械强度, 并且其结构应经受住在正常使用中可能会出现粗鲁对待和处置	符合	合格
其他要求		/	零件应有足够的防锈能力	符合	合格
			不应有辐射、毒性和类似危险	符合	合格
			器具不应释放有害射线	符合	合格
			器具不应存在毒性或类似的危险	符合	合格
IP等级		级	IP65	IP65	合格
安全监测		/	绝缘应经受交流 500V、1min, 要求绝缘不应被击穿	符合	合格
技术要求	导电性能	/	导电性能良好, 接触稳定, 无长亮、不亮和忽明忽暗的现象	符合	合格
	开关性能	/	应具有良好的开关装置, 松紧适度, 效能明显, 推动时开关座不应松动	符合	合格
	疲劳强度	/	开关达到 3000 次循环后应符合规定要求	符合	合格
	绝缘性能	MΩ	≥0.03	0.21	合格
	主结构螺纹连接	N	应能承受拉力≥100	145	合格
	氧化膜厚度	μm	≥6	7.6	合格
外观质量		/	表面不得有破裂、明显毛刺、切口不齐等影响人身安全的现象。电镀层应结合牢固, 表面光滑、光亮, 无明显的锈疤、泛白、漏镀、烧痕、斑点、气泡等缺陷。装饰花纹要求清晰整齐。商标图字清晰	符合	合格

报告结束

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0314-207

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

