



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: 手推平板车

委托单位: 贾迎庄

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)

客户及样品信息	委托单位	贾迎庄		
	委托单位地址	北京市大兴区金苑路		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	手推平板车	商标	晟环
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2025年03月14日		样品参数	/
检测依据	GB/T 14687-2011			
检验结论	合格			
样品图片	 <div style="text-align: right;">               签发日期: 2025年03月20日         </div>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
额定负荷	kg	≥150	>150	合格
技术要求	/	产品应符合本标准的规定, 并按经规定程序批准的图样及技术文件制造	符合	合格
		整车外观不得有伤痕、裂纹、变形、焊接或铆接不良及涂装不良等缺陷。连接处不得有超过图样规定的间隙、松动机其他缺陷	符合	合格
		装配精度: 具有3个车轮 (不包括浮动轮) 以上的手推车装配精度, 应在空载状态下, 将其置于平面度误差不大于0.5mm的检验平台上测定, 全部车轮与平台的间隙应不大于3mm	符合	合格
		行走性能: 在载货面上施加额定负荷, 沿车轮前进方向使之起动, 按起动阻力系数判定。当车轮用滚动轴承时, 起动阻力系数应不大于0.035, 用滑动轴承时应不大于0.006。对于装有逆止装置的胶轮力车, 在逆止状态下施加2倍起动力时不转动	符合	合格
		承载性能: 在载货面上均施加15倍额定负荷保持10min卸载, 卸载10min 后检查各部位, 不得有挠曲、变形及其他缺陷	符合	合格
		车轮外观不得有伤痕、铸造缺陷、焊接缺陷、涂装及装配不良等缺陷	符合	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0320-263

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)