



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: TH-6000贴合(组装)机

委托单位: 常州科瑞尔科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)

客户及样品信息	委托单位	常州科瑞尔科技有限公司		
	委托单位地址	常州市新北区汉江路122号		
	生产单位	常州科瑞尔科技有限公司		
	生产单位地址	常州市新北区汉江路122号		
	样品名称	TH-6000贴合(组装)机	商标	科瑞尔
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	TH-6000	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2025年04月02日	样品规格	/
检测依据		GB/T 17416-2020《焊接结构件的质量检验》, GB/T 2768-2020《机械产品的几何公差》, GB/T 2423.3-2020《环境试验 第3部分:气候的低温试验》, GB/T 5248-2020《机械安全防护装置的要求》, GB/T 14756-2020《电气设备的安全要求》		
检验项目		合格		
样品图片		 <div style="text-align: right;">  </div>		
补充说明		委托检验仅对现场检测样品负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	外表面	/	应平整光泽，无毛刺、油污及机械损伤。	符合	合格
	涂层	/	应色泽均匀，无起泡、流挂及漏涂现象。	符合	合格
	焊缝	/	平整无裂纹、穿透性气孔、弧坑和夹渣等缺陷。	符合	合格
	铭牌	/	应完整清晰，字体端正、正确。	符合	合格
尺寸	长度	mm	9300±5	符合	合格
	宽度	mm	1800±5	符合	合格
	高度	mm	1900±5	符合	合格
	设备流线高度	mm	930±30	符合	合格
TH-6000 （组装机） 贴合机	MTBA（平均辅助间隔时间）	min	>120	符合	合格
	MTBF（平均故障间隔时间）	h	>168	符合	合格
	MTTA（清理一次异常时间）	min	<5	符合	合格
	MTTR（平均修理时间）	h	≤2	符合	合格
设备安全要求		/	所有人员上、下料操作位置设置安全光幕和防护罩保护，所有开门配备门禁结构。	符合	合格
			需有运行指示灯、紧急停机按钮、双启动按钮。	符合	合格
			电源需带电源锁止机构，气源需带气源锁止机构。	符合	合格
			表面安全，零部件无易伤人的锐角、利棱。	符合	合格
			易造成人身伤害的运动机构，或精密零部件，应有良好的安全保护装置，并按照国家标准张贴安全警示标识。	符合	合格
			报警有声、光指示。	符合	合格
			应有良好的过载保护，并有紧急制动等保护装置。	符合	合格

第 3 页 共 4 页

报告编号: YZJC25X0408-346

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
电气系统安全性能	电气系统的按钮	/	按钮颜色: 起动正常情况时操作为绿色; 急停和紧急断开操动器应使用红色。停止或断开操动器应使用黑、灰或白色, 优先用黑色。	符合 合格
	电气系统的配线	/	一般要求: 所有连接, 尤其是保护联接电路的连接应牢固, 防止意外松脱。识别标牌应清晰、耐久, 适合于实际环境。	符合 合格
		/	导线和电缆敷设应使两端子之间无接头或拼结点。	符合 合格
		/	保护导线的标识应依靠形状、位置、标记或颜色使保护导线容易识别。	符合 合格
		/	中线的标识: 如果电路包含只用于颜色标识的中线, 其颜色应为蓝色。	符合 合格
		/	电柜内配线: 电柜内的导线应固定并需保持适当位置。	符合 合格
	保护联接电路	/	开关电源接地端都必须与底板连结, 设备外壳必须接地。	符合 合格
	绝缘电阻	MΩ	在动力电路导线和保护连结电路之间, 绝缘电阻 $\geq 1$	符合 合格
	电气系统的标记, 警告标志和项目代号	/	功能识别: 控制器件、视觉指示器和显示器, 应在器件上或在其附近清晰耐久地标出与它们功能有关的标记。	符合 合格
		/	设备的标记: 应有清晰耐久地标记, 在设备被安装后使人们清晰可见。	符合 合格
		/	项目代号: 所有电柜、装置、控制器件和元件应清晰标出与技术文件相一致的参照代号。	符合 合格

\*\*\*报告结束\*\*\*





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC25X0408-346

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)