



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: HX-3303型智能数字配线设备

委托单位: 合肥骅芯技术有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	合肥骅芯技术有限公司		
	委托单位地址	安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A4栋		
	生产单位	合肥骅芯技术有限公司		
	生产单位地址	安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A4栋		
	样品名称	HX-3303型智能数字配线设备	商标	骅芯
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	HX-3303	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年05月22日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品照片		  签发日期: 2024年05月27日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:



审核人:



报编制人:



第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0527-265

测试结果:

检测项目	单位	检测要求	检测结果	结论
一、常规测试				
尺寸	/	19英寸标准机架安装	符合要求	合格
国产化	/	包含管理服务器、管理终端及软件, 系统为国产品牌	符合要求	合格
环境条件	/	工作温度: +0℃~+45℃, 工作湿度: 10%RH~85%RH	符合要求	合格
二、业务侧接口				
基群时延测试精度	ms	≤1	0.6	合格
单设备插入时延	ms	≤5	4.2	合格
三、功能测试				
3.1 E1数据交叉测试				
E1接口交叉连接功能	/	支持通过软件对2M信道进行任意跳接	符合要求	合格
3.2 E1信道在线监测				
E1在线误码监测功能	/	通过网管系统对所有2M信道进行不间断在线误码监测	符合要求	合格
3.3 设备级联或组网测试				
设备级联或组网功能	/	支持配置2.5G光口板实现设备级联或组网, 组网后可通过软件对整套系统所有2M信道中内任意两个进行业务交叉跳接	符合要求	合格
四、功能检查				
网管功能(可选)	/	支持网管功能, 如远程配置一对一任意交叉连接, 实现对E1信道统一管理、配置、数据呈现及告警呈现	符合要求	合格
交叉板(主控板) 1:1保护功能	/	具有交叉板(主控板) 1:1保护功能, 可自动切换, 单个板卡损坏时, 50ms内自动切换到备用板卡工作	符合要求	合格
光口1+1保护功能	/	具备光传输1+1保护功能, 切换光纤接口业务不中断	符合要求	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0527-265

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

