190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

# 检 测 报 告

产 品 名 称：柴煤取暖烤火炉

委 托 单 位：宜昌超旺炉灶科技有限公司

检 验 类 别：委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC26X1012-189

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 客户及样品信息 | 委托单位 | 宜昌超旺炉灶科技有限公司 | | |
| | 委托单位地址 | 湖北省宜昌市枝江市马家店街道团结路91号 | | |
| | 生产单位 | / | | |
| | 生产单位地址 | / | | |
| | 样品名称 | 柴煤取暖烤火炉 | 商标 | 农匠 |
| | 样品数量 | 1 | 样品等级 | / |
| | 货号 | / | 产品等级 | / |
| 检验类别 | | 委托检测 | 样品状态 | / |
| 到样日期 | | 2026年09月28日 | 样品规格 | / |
| 检测依据 | | GB/T 3325-2024，GB 4806.9-2023 | | |
| 检验项目 | | 合格 | | |
| 样品图片 | |  | | |
| 补充说明 | | 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任 | | |

（检验专用章）

签发日期：2026年10月12日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

**测试结果：**

| 检测项目 | | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标识标志 | | / | 应符合 GB/T 3325-2024 的要求 | 符合 | 合格 |
| 外观质量 | 管材 | / | 应无裂缝、跌缝，外露管口端面应封闭 | 符合 | 合格 |
| | 焊接件 | | 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀 | 符合 | 合格 |
| | 冲压件 | | 应无脱层、裂缝 | 符合 | 合格 |
| | 铆接件 | | 铆接应牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印 | 符合 | 合格 |
| | 皱纹或波纹 | | 圆管和扁线管弯曲处户型应圆滑一致 | 符合 | 合格 |
| | 喷涂层 | | 涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 | 符合 | 合格 |
| | 电镀层 | | 表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、气泡针孔、裂纹、花斑和划痕 | 符合 | 合格 |
| 硬度 | | / | ≥H | 符合 | 合格 |
| 冲击强度 | | / | 试验后，应无剥落、裂纹、皱纹 | 符合 | 合格 |
| 耐腐蚀性 | | / | 100h 内，应无气泡产生 | 符合 | 合格 |
| | | / | 100h 内，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象 | 符合 | 合格 |
| 可溶性铅 | | mg/kg | ≤90 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性铬 | | | ≤75 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性镉 | | | ≤60 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性汞 | | | ≤60 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性钡 | | | ≤1000 | ＜10 | 合格 |
| 可溶性硒 | | | ≤500 | ＜10 | 合格 |
| 可溶性砷 | | | ≤25 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性锑 | | | ≤60 | ＜1 | 合格 |

**测试结果：**

| 检测项目 | | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强度和耐久度 | | / | 零部件应无断裂或豁裂 | 符合 | 合格 |
| | | | 无严重影响使用功能的磨损或变形 | 符合 | 合格 |
| | | | 用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动 | 符合 | 合格 |
| | | | 连接部位应无松动 | 符合 | 合格 |
| | | | 活动部件开关应灵活 | 符合 | 合格 |
| | | | 家具五金件应无明显变形损坏 | 符合 | 合格 |
| 附着力 | | 级 | ≥2 | 2 | 合格 |
| 光泽度 | | / | 50～85 | 63.7 | 合格 |
| 粗糙度（Ra） | | um | ≤1.25 | 0.50 | 合格 |
| 抗盐雾 | | / | 试验后，锈点不超过 5 点 | 1 | 合格 |
| 稳定性 | | / | 试验后应无倾翻现象 | 符合 | 合格 |
| 甲醛释放量 | | mg/L | ≤1.5 | 0.1 | 合格 |
| 阻燃性 | | 级 | ≥2 | 2 | 合格 |
| 卫生要求 | 铅（以 Pb 计） | $mg/dm^2$ | ≤0.01 | 未检出 | 符合 |
| | 铬（以 Cr 计） | | ≤0.4 | 未检出 | 符合 |
| | 镍（以 Ni 计） | | ≤0.1 | 未检出 | 符合 |
| | 镉（以 Cd 计） | | ≤0.005 | 未检出 | 符合 |
| | 砷（以 As 计） | | ≤0.008 | 未检出 | 符合 |

*****报告结束*****

# 注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。