190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

# 检 测 报 告

**产 品 名 称：** 折叠鞋架

**委 托 单 位：** 霸州市双华五金配件有限公司

**检 验 类 别：** 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC26X1021-162

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 客户及样品信息 | 委托单位 | 霸州市双华五金配件有限公司 | | |
| | 委托单位地址 | 河北省廊坊市霸州市胜芳镇纪家堡村 | | |
| | 生产单位 | / | | |
| | 生产单位地址 | / | | |
| | 样品名称 | 折叠鞋架 | 商标 | / |
| | 样品数量 | 1 | 样品等级 | / |
| | 货号 | / | 产品等级 | / |
| 检验类别 | | 委托检测 | 样品状态 | / |
| 到样日期 | | 2026年10月15日 | 样品参数 | / |
| 检测依据 | | GB/T 3325-2024 | | |
| 检验结论 | | 合格 | | |
| 样品图片 | |  | | |
| 补充说明 | | 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任 | | |

（检验专用章）

签发日期：2026年10月21日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

**测试结果：**

| 检测项目 | | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观质量 | 管材 | / | 应无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭 | 符合 | 合格 |
| | 焊接件 | | 应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅 | 符合 | 合格 |
| | 冲压件 | | 应无脱层、裂缝 | 符合 | 合格 |
| | 铆接件 | | 应牢固，无脱铆、漏铆，铆钉应端正圆滑无明显锤印 | 符合 | 合格 |
| | 喷涂层 | | 应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，应无漏喷、锈蚀 | 符合 | 合格 |
| | 电镀层 | | 应无剥落、返绣、毛刺，应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕 | 符合 | 合格 |
| 冲击强度 | | / | 试验后，应无剥落、裂纹、皱纹 | 符合 | 合格 |
| 耐腐蚀性 | | / | 100h 内，应无气泡产生 | 符合 | 合格 |
| | | / | 100h 内，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象 | 符合 | 合格 |
| 五金配件安装要求 | | / | 安装应配合严密牢固，安装固定孔不应漏拧连接螺丝或少件，活动零件使用应灵活 | 符合 | 合格 |
| 可溶性铅 | | mg/kg | ≤90 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性铬 | | | ≤75 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性镉 | | | ≤60 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性汞 | | | ≤60 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性钡 | | | ≤1000 | ＜10 | 合格 |
| 可溶性硒 | | | ≤500 | ＜10 | 合格 |
| 可溶性砷 | | | ≤25 | ＜1 | 合格 |
| 可溶性锑 | | | ≤60 | ＜1 | 合格 |
| 甲醛释放量 | | mg/L | ≤1.5 | 0.1 | 合格 |

*****报告结束*****

# 注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。